

PINTURA DI COLORE ® TIPO II

La pintura vinylica acrílica

DESCRIPCION:

Pintura a base de agua y resinas vinyl veovas, de alto cubrimiento, formulada para el acabado de interiores sobre estucos, revoques, fibro - cemento. Además, es muy adecuada para ser usada como base para el acabado con pinturas en base agua tipo I. Excelentes resultados sobre superficies de paneles de yeso (dry wall).

Cumple con especificaciones técnicas de la norma ICONTEC 1335 para pinturas tipo II Y la resolución 1154 de la superintendencia de industria y comercio

USOS:

Como protector decorativo de interiores en paredes, muros, cielorrasos. Concreto, ladrillo, bloque a la vista y elementos de asbesto cemento.

Recomendada para uso interior. Se usa en primeras manos o como acabado final.

CARACTERÍSTICAS

- Pintura lavable.
- Acabado terso y mate
- colores resistentes a rayos ultravioleta que garantizan alta retención del color sin deteriorarse, ni amarillentarse.
- Alto poder cubriente y rendimiento.
- Excelente adherencia que garantiza cubrimiento sin desprenderse.
- Aspecto viscoso.
- Muy buena brochabilidad.
- Fácil aplicación y nivelación.
- Excelente relación costo beneficio.
- Gran variedad de colores.
- Bajo salpique.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe de estar libre de polvo, mugre, grasa, aceite y pintura deteriorada por sales y humedades. Resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con estuco plástico **ESTUCO PLÁSTICO TEXTURIZABLE.**

Lije la superficie para lograr que sea pareja, aplicando posteriormente **PINTURA DICOLORE ® TIPO II**; Cuando la superficie posee otro tipo de acabado en buen estado se lija con abrasivos suaves y se limpia bien el polvo residual.

APLICACIÓN:

Se revuelve bien **PINTURA DICOLORE ® TIPO II** con espátula limpia para obtener la uniformidad necesaria. Es recomendable preparar solo la cantidad que se requiera preparar.

Diluya con agua y agite hasta obtener la consistencia adecuada para el trabajo que va a realizarse:

DILUCIÓN:

- Para aplicar con brocha ó rodillo se diluye 25% - 30 % en volumen de agua.
- Para aplicar a pistola convencional se diluye: 25% a %50% en volumen de agua.
- Para aplicar con pistola airless: se diluye del 20% a 25% volumen de agua.

Finalmente aplique de dos a tres capas hasta obtener la uniformidad del color requerida; un buen secamiento entre capas es importante (2 horas)
Los equipos de aplicación se lavan con abundante agua.

RENDIMIENTO:

En obras nuevas sobre bloque ó revoque (dos manos) sin estuco 8 a 15 m2 por galón dependiendo de la porosidad.

En obras nuevas sobre estuco (tres manos) de 25 a 35 m2 por galón para colores claros y de 20 a 25 m2 por galón para colores oscuros.

Aplicación sobre color similar (dos manos) 45 a 55 m2 por galón.

Aplicación sobre color diferente (tres manos) de 35 - 45 m2 por galón. Puede variar algo según el color.

Los rendimientos pueden ser mayores cuando se usa **ESTUCO PLÁSTICO FORTESTUCO** (estuco plástico).

El método de aplicación es con brocha, rodillo, pistola convencional o airless.

Para segundas manos esperar aproximadamente dos horas.

Nota: Para poder hacer limpiezas sobre superficies pintadas con **PINTURA DICOLORE ® TIPO II** debe de hacerse con agua y jabón convencional después de 20 días de su fecha de aplicación.

PRECAUCIONES:

Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, lávese con agua abundante durante varios minutos.

Esta pintura no es un producto tóxico, pero puede causar irritaciones leves en la boca y en las vías gastro – intestinales en caso de ingestión.

Después de usar el producto, lávese con agua y jabón para remover la pintura la pintura de la piel; igualmente los equipos usados para evitar su deterioro.

{

PINTURA DICOLORE ® TIPO II cumple con la norma Colombiana Icontec 1335 para pinturas a base de agua emulsionadas Tipo II y con la resolución 1154 de la superintendencia de industria y comercio.

Para mayor información comunicarse con el departamento técnico de **DICOLORE®** al tel. 4122418 ó al e- mail: DICOLORE@gmail.com

RECOMENDACIONES

La información que suministramos es correcta de acuerdo con nuestra experiencia, los productos tal como se venden cumplen los fines para los cuales han sido fabricados. No obstante no se responde por variación en el método de empleo, condiciones en que sean aplicados, cuando la vigencia del producto este vencida, o si son utilizados en forma que afecte la salud o, cualquier patente propiedad de otros.

En la obra para efectos prácticos se sugiere que se hagan los ensayos respectivos, dadas las diferencias de los materiales, sustratos y condiciones particulares, por lo cual, no se infiere garantía respecto a la comercialización de particulares u obligaciones derivadas de relaciones legales que se derivan de la

Información consignada en este documento o de otras recomendaciones escritas o verbales.